



ТЕКСТИЛНИ МАСТИЛА С РЕСПЕКТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

ELASTIL

Водно базирано мастило за текстилен печат.



- Без фталати , пвц , формалдехиди , тежки метали и APEO
- Изключително еластично и меко на допир , отлично за печат на ликра
- Покривно , блестящо , меки цветове за директен печат
- Отлично при печат мокро/мокро
- Бързо съхнещо (флаш сушилня)
- Микс система със основните цветове по PANTONE®

ПОДГОТОВКА:

Мастилото е готово за употреба.

При необходимост , може да се смесват във всякаква пропорция.Препоръчва се да се добави LUBRILAC-ZN , през горещите сезони на годината за подобряване стабилността при печат. Изключително стабилно при печат и незапушващо дори при продължителни прекъсвания на печатният процес. Произвежда се като Бяло , База за оцветяване Транспарентна база , Перлено злато и Перлено сребро .

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За печат на памук и вискоза , бял и цветен. За максимална покривност препоръчваме да се работи безконтактно за да се получи по дебел слой мастило

ПЕЧАТ:

Сита до 77 отвора за бялото
Сита до 120 отвора за транспарентното

ЗА МИЕНЕ:

да се използва DETERGENTE-BS или вода.

ОЦВЕТЯВАНЕ:

за пигментиране на мастилата , може да се ползват пигментите от серия MINERAPRINT или MINERAPRINT-AMS според рецептурата за направа на PANTONE® цветове.

ПОДОБРИТЕЛИ:

При необходимост може да се добави забавител LUBRILAC-ZN до 3%
За подобряване на печатаемостта и здравината-FINISH-S до 50 гр/кг.
За студено фиксиране или фиксиране при ниска температура-CROSSLINKER-M , 5%

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: за всеки отделен цвят , температура от 130-140°C , за 2 до 4 минути.

РЕЗИСТ. НА ПРАНЕ: Резистентност при 60°C се постига дори при минимална полимеризация

ОПАКОВКА:

налично е в 1, 5 и 30 кг. Контейнери



Сивар ООД , София , тел (02) 936 0824 , факс (02) 9360780 , Email: info@sivarbg.com

Горепосочената информация и технически съвети се смятат за валидни при правилна употреба. Всякакви трансформации на продуктите извън описанието и приложението им са за сметка на ползвателя.