



Материали за направа на сито шаблони

TEX-EVO

Фотополимерна емулсия за подготовка на сита за сито-печат

- Отлична резистентност при печат със водни, пластизолни и сублимационни мастила .
- Лесна за използване , фин растер.
- Без разстворители. Екологично чиста.
- Високо съдържание на сухо вещество
- Отлична механична резистентност. Висока резолюция и отлично заобляне на ръбовете.
- Лесна за възстановяване след работа.
- Късо време за експонация – отлично проявяване във вода– добра издръжливост на преекспониране.
- Дълъг живот на очуствената емулсия.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Очуствяване на емулсията

Добавете 20-30 грама вода във очуствителя и разклатете докато се разтвори напълно. Добавете го към емулсията и разбъркайте докато се хомогенизира напълно. Оставете емулсията за около час да излязат въздушните мехури.

• **Нанасяне:** ситото трябва да е отлично обезмаслено и сухо. Нанесете по две промазвания от всяка страна на ситото.

• **Сушене:** В сушилня с топъл въздух при температура максимум 35°C за около 1 час. Ако е необходимо ситото може да се експонира до 20 дни , ако се пази на тъмно.

• **Експонация:** Приблизително време при 20°C, относителна влажност 50% , разстояние 1 метър с 5000-W метал халогенна лампа:

⇒ 120 T/cm– сита: 50 секунди , 90 T/cm– сита: 90 секунди , 42 T/cm– сита: 120 секунди

Препоръчваме внимателни предварителни тестове за настройка на времената за експонация.

• **Проявяване:** Поставете ситото във вертикално положение и го намокрете от двете страни с хладка вода Използвайте водоструйка до пълното отваряне и на най-финните детайли. Изсушете го при стайна температура или в сушилня при макс. 30°C.

Възстановяване на ситото: с продуктите от серия STRIP , SP-1-паста, SP-2-течен, SP-C– концентрат. Допълнително почистване на остатъците с Solvent 109 или SOLVENTE-B. За премахване оцветяването на ситата– ANTIGOST.

ОПАКОВКА

- 1 кг. и 5 кг.: код: TEX-EVO

СРОК НА ГОДНОСТ

Неочуствената емулсия има срок на годност около 2 години в оригинална запечатана опаковка



Сивар ООД , тел (02) 936 0824 , факс (02) 9360780 ,

Email: info@sivarbg.com , www.sivarbg.com

Горепосочената информация се смята за валидна при правилна употреба. Всякакви трансформации на продуктите са за сметка на ползвателя.