



ТЕКСТИЛНИ МАСТИЛА С РЕСПЕКТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

FIXPRINT-PU

Водно базиран високоефективен фиксатор за водно-базирани печатни паста.

- Без фталати , пвц , формалдехиди , тежки метали и АРЕО
- Изключително мек на допир и стабилен при печат
- Не променящ реологията и стабилността на пеатната паста



ОПИСАНИЕ

FIXPRINT-PU е модифициран изоцианатен напречен омрежител , предназначен за фиксиране на отпечатъка при ниска температура.

Използва се във всички случай , когато е невъзможно да се фиксира при висока температура със сушилня , било то поради липса на оборудване или термично нестабилен текстил.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Добавя се без ограничение в съотношение $\geq 3\%$, към готовата пеатна паста. Необходимо е да се разбърка добре преди започването на печат.

СРОК НА ГОДНОСТ НА ПРИГОТВЕНАТА СМЕС

Поради естеството на химикала , добавянето му към печатната паста , не променя реологията и срока на годност. Въпреки това , поради наличието на различни видове печатни паста , следва да се има предвид , че годността на така добавения омрежител е ограничена от срока на годност на самата печатна паста.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

Полимеризацията на активираната печатна паста започва веднага след изпаряването (изсъхването) на всичката вода от отпечатъка. При стайна температура , - 25°C процесът отнема между 48 и 72 часа , докато при нагряване със флаш сушилня около 1 час.

РЕЗИСТ. НА ПРАНЕ: Резистентност при 60°C се постига дори при минимална полимеризация

ОПАКОВКА: налично е в 1 , 2 , 5 и 50 кг. Контейнери



Сивар ООД , София , тел (02) 936 0824 , факс (02) 9360780 , Email: info@sivarbg.com

Горепосочената информация и технически съвети се смятат за валидни при правилна употреба. Всякакви трансформации на продуктите извън описанието и приложението им са за сметка на ползвателя.